



Shell Advance VSX 2

SEMI-SYNTHETISCHE TWEETAKTOLIE VOOR MOTORFIETSEN

- biedt uitstekende bescherming van de motor
- houdt de motor schoon
- voorkomt dichtkolen van de uitlaat
- verzekert probleemloos motorgedrag
- zelfmengend

De uitstekende verbrandingseigenschappen van Shell Advance VSX 2 dragen bij aan probleemloos motorgedrag.

TOEPASSING

Shell Advance VSX 2 is speciaal ontwikkeld voor lucht- of watergekoelde tweetaktmotoren van motorfietsen. Het product is geschikt voor zowel mengsmering als olie-injectie en voor zowel loodhoudende als ongelode benzine.

SAMENSTELLING

Shell Advance VSX 2 bestaat grotendeels uit synthetische basisolie, minerale basisolie en een uitgebalanceerd additievenpakket, dat speciaal voor tweetakt motorfietsen is ontwikkeld.

EIGENSCHAPPEN

Shell Advance VSX 2 geeft door toepassing van hoogwaardige synthetische- en minerale basisoliën een uitstekende bescherming tegen slijtage, vreten en vastlopen, en brengt onder alle rijomstandigheden een perfecte smering tot stand.

SPECIFICATIES

Shell Advance VSX 2 voldoet aan de volgende specificaties:

API TC
ISO-L-EGD
JASO FC

Shell Advance VSX 2 geeft een nagenoeg restloze verbranding, waardoor ontkolen overbodig is en er minder zichtbare uitlaatrook wordt geproduceerd; dit betekent ook minder luchtverontreiniging.

Shell Advance VSX 2 overtreft voorts de eisen van de belangrijkste motorfietsfabrikanten.

ANALYSECIJFERS

kleur	-	visueel	rood
viscositeit bij 40 °C,	mm ² /sec	ISO 3104	67,0
viscositeit bij 100 °C,	mm ² /sec	ISO 3104	9,1
viscositeitsindex	-	ISO 2909	111
dichtheid bij 15 °C,	kg/m ³	ISO 3675	863
vlampunt (Cleveland, oc),	°C	ISO 2592	132
pourpoint,	°C	ISO 3016	-20

8-3-2005

De in dit document vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van Shell producten. Hoewel deze tekst met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt de samensteller geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in de tekst, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typfouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.